



## OMSCHRIJVING

Deze drukknoppen zijn geschikt voor het schakelen van elektrische vergrendelingen, automatische deuren of andere toepassingen. De drukknop heeft een paddenstoelvorm en is daarom makkelijk te bedienen. Daarnaast zijn de modellen waterdicht dus geschikt voor buitenmontage. In de behuizing kan een zender worden geplaatst voor draadloze bediening. Er is keuze uit een zwarte, rode en groene knop, allen met een maak- en verbreekcontact.



## EIGENSCHAPPEN


- Opbouw
- Makkelijk te bedienen
- Voorzien van één maak- en verbreekcontact (optioneel voor maximaal 3 contacten)
- Waterdicht volgens IP68
- Robuuste kunststof behuizing
- Behuizing is van slagvast kunststof volgens classificatie IK10
- Keuze uit zwarte, rode of groene knop
- Voorzien van 2 uitbreekpoorten voor aansluiting op kabelgoten
- Voorzien van 3 uitbreekpoorten voor PG13.5 wartels
- Optioneel met ingebouwde handzender voor draadloze bediening
- Optioneel met ingebouwde relaismodule met instelbare tijdsvertraging 0,5 - 60 seconden

BEKIJK DE VIDEO



MODELLEN

- DK80Z      drukknop zwart, opbouw met pulscontact, IP68
- DK80R      drukknop rood, opbouw met pulscontact, IP68
- DK80G      drukknop groen, opbouw met pulscontact, IP68
- DK81Z      drukknop zwart, opbouw met pulscontact, IP68 met ingebouwde zender
- DK81R      drukknop rood, opbouw met pulscontact, IP68 met ingebouwde zender
- DK81G      drukknop groen, opbouw met pulscontact, IP68 met ingebouwde zender



- R123      ontvanger voor DK81Z / DK81R / DK81G



- RT1224      relaismodule 12/24V, 5A, met tijdsvertraging 0,5 - 60 seconden voor DK80Z / DK80R / DK80G



ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

**Schakelvermogen**

Maximaal 5A, 300V AC, 5A, 48V DC

