

Superior DoorProtect G3 Fibra

Bekabelde openingsdetector met reedschakelaar en met schok-, kantel- en magnetische maskeringssensoren


Dit is een apparaat uit de Superior-productlijn. Alleen erkende Ajax Systems partners mogen Superior-producten verkopen, installeren en beheren.



3
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

INCERT



Meerdere mogelijkheden in één apparaat

- Twee reedschakelaars om het openen van deuren of ramen te detecteren
- Versnellingsmeter om schokken, trillingen en veranderingen van de hoek te detecteren




Extra functies

- Extra NC-ingang om een detector van derden te verbinden
- Bel-functie: Ajax-sirenes maken een speciaal geluid als iemand de deur opent




Bestand tegen sabotage

- Twee sabotagebeveiligingen
- Magneet om spoofing te detecteren
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Bevestigingsschroef om het apparaat vast te zetten




Betrouwbare detectie

- Kunststof reedrelais: duurzamer dan die van glas
- Schok- en kantelsensoren zijn geconfigureerd in de app




Fibra communicatietechnologie

- Tot 2.000 m (6.550 ft) aan bekabelde communicatie
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige polling om de huidige status van het apparaat weer te geven
- Stroomverbruik van maximaal 35 mW



Snelle installatie en configuratie




- Kunststof afstandhouders om de magneet en detector op één niveau of op metalen oppervlakken te monteren
- Koppelen met een hub via het automatisch scannen van bussen of een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app
- Gemakkelijk te installeren of vervangen

<p>Normering</p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT</p>	<p>Compatibiliteit met hubs</p>  <p>Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link: ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=DP.G3.F</p>	<p>Communicatie met een hub</p> <p>Fibra-communicatietechnologie</p> <p>Bekabelde verbinding U/UTP cat.5 4x2x0,51 (24 AWG) kabel, koperen geleider</p> <p>4 x 0,22 mm² signaalkabel, koperen geleider</p> <p>Communicatiebereik tot 2.000 m tot 6.550 ft Met een U/UTP cat.5 4x2x0,51 (24 AWG) kabel</p> <p>Eigenschappen van het protocol Tweerichtingscommunicatie Bescherming tegen sabotage Directe meldingen Op afstand te configureren in de Ajax-apps</p> <p>Polling-interval 12–300 s Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps</p>	<p>Openingsdetectie</p> <p>Gevoelige elementen 2 reedschakelaars 1 versnellingsmeter 1 magnetometer</p> <p>Gevoeligheidsniveau trilsensor 3 niveaus Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps</p> <p>Activeringsdrempel van de kantelsensor van 5° tot 25° Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps</p> <p>Gevoeligheid van magnetometer 3 niveaus Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps</p> <p>Magneet om spoofing te detecteren</p> <p>Verbinding met detector van derden bekabelde detector met het normaal gesloten (NC) contacttype</p>
<p>Voeding</p> <p>Hoofdvoeding 24 V$\overline{=}$, tot maximaal 35 mW Van de Fibra-kabel</p>	<p>Installatie</p> <p>Operationeel temperatuurbereik van -10 tot +40 °C van -14 tot 104 °F</p> <p>Operationele luchtvochtigheid maximaal 75%</p>	<p>Behuizing</p> <p>Kleur wit, zwart</p> <p>Afmetingen 19,2 x 21 x 102 mm 0,76" x 0,83" x 4,02"</p> <p>Gewicht 62 g 2,19 oz</p>	<p>Volledige set</p> <p>Superior DoorProtect G3 Fibra Magneet 2 afstandhouders Installatiekit 2-draads connector voor NC-detector van derden Snelstartgids</p>



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:

ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-g3-fibra

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systemen](https://www.ajax.systemen)